



הוראות יישום/שימוש:

הכנת פני השטח יש לכסות אזורים שברצונכם להגן עליהם. על פני השטח להיות נקיים מכל לכלוך ושמנים, וללא שאריות של צבע/לכה קודמים. יש לשייף היטב בעזרת נייר ליטוש בחספוס בינוני-עדין (150-300) ולנקות היטב את אבק השיוף. על פני השטח להיות יבשים לחלוטין. אין ליישם כאשר הטמפרטורה בחדר נמוכה מ- 10°C או גבוהה מ- 25°C . יש לערבב היטב לפני ותוך כדי השימוש. אין לנער! יש ליישם שכבה ראשונה אחידה. יש לאפשר לשכבה הראשונה להתייבש 4 שעות, תלוי בטמפרטורה באוויר. יש ליישם שכבה שניה. יש לשייף קלות בין שכבות בנייר ליטוש עדין (נייר 300). יש ליישם את השכבה השניה לא יאחר מ-12 שעות לאחר יישום השכבה הראשונה. יש ליישם תמיד בכיוון סיבי העץ ולהימנע מיישום חומר עודף. מוכן לשימוש. אין לדלל, למעט כאשר מיישמים בהתזה (10-5% מים).

מומלץ להשתמש:

על כל משטחי העץ בבית. לרבות משטחי עבודה (בוצ'ר), רהיטים, ארונות, מדפים ועוד. מתאימה לכל סוגי העצים, עצים רכים וקשים.

יישום בעזרת:

רולר שיער סינטט; מברשת סינטטית; התזה; איירלס

טמפרטורה ליישום:

10-25 מעלות צלזיוס

זמן ייבוש:

הימנעות מאבק: 30 דקות, למגע: 1-2 שעות, לשיוף: בין שכבות: 4-6 שעות, ייבוש מלא: 24 שעות.

ניקוי כלים: מים וסבון