



### **הוראות יישום/שימוש:**

ערבב היטב לפני ותוך כדי העבודה. אין לנער! אין לדלל מוצר זה. עץ חדש, עץ עם צבע או לכה ישנים שימוש חיצוני: יש ליישם 2 שכבות אחידות של הלכה ולאפשר זמן ייבוש של 24 שעות בין השכבות. לעצים בעלי ספיגה רבה יש ליישם שכבה שלישית. ביישום על עץ חשוף (ללא גמר) מומלץ לדלל שכבה ראשונה ב-10% ספירט מינרלי. יש לשייף קלות בין השכבות עם נייר שיוף 300. שימוש פנימי: עץ רך: יש ליישם 1-2 שכבות אחידות של הלכה ולאפשר זמן ייבוש של 24 שעות בין השכבות. עץ קשה: יש ליישם 2-3 שכבות אחידות של הלכה ולאפשר זמן ייבוש של 24 שעות בין השכבות. שים לב: הוספת "תוסף צבע - מדלל ומשפר כל צבע על בסיס שמן" תאפשר מריחה קלה ורכה יותר של הסופר לכה לעץ ואף יעניק לה גמישות נוספת ובכך יוריד עוד יותר את הסיכוי לקילוף וסידוק. ניקיון ותחזוקה ניקוי יומיומי ניתן לבצע בעזרת מברשת, שואב אבק או מים. ב-14 ימים הראשונים אין לנקות את הסופר לכה לעץ עם מים. אין להשתמש בעזרת מנקים אגרסיביים להסרת שומנים או לכלוכים שונים שנצברו במשך הזמן.

### **כושר כיסוי**

18 מ"ר לליטר בשכבה

### **מומלץ להשתמש:**

שימוש חיצוני. ריהוט עץ, דקים, קירות, גגות, גדרות, דלתות, פרגולות. אין להשתמש ב-Textrol על חומר גמר אחר. יש לנקות כל חומר גמר באחד ממסירי השמן/צבע מתוצרת Owatrol או FLOOD.

### **יישום בעזרת:**

מברשת; רולר;

### **טמפרטורה ליישום:**

10-30 מעלות צלזיוס

### **זמן ייבוש:**

למגע: 5 שעות; ייבוש מלא: 24 שעות

ניקוי כלים: טרפנטין מינרלי