

שמן עליון להגנה על ריהוט ומשטחי עץ בשימוש פנימי

קוד מוצר

585-548

תכונות

קל ליישום
מבוסס שמנים ושעווה מצמחים טבעיים
נטול ריח
אינו נסדק
אינו מתקלף
עמיד בפני נוזלים



תיאור המוצר

שמן ווקס עליון למטבחים הוא שמן אידיאלי להגנה של ריהוט ומשטחי עץ העשויים עץ גושני או קנטים של עץ מודבקים. המוצר מיועד לטיפול בריהוט עץ ומשטחי עבודה במטבח העשויים עץ, מתאים ליישום על שעם ו OSB. שמן זה מבוסס משמנים ושעוות מצמחים טבעיים, אינו נסדק, לא מתקלף, אינו יוצר שלפוחיות, אינו משאיר סימני מים לאחר יבוש. השמן עמיד לייב, בירה, קולה, קפה, תה, מיץ פירות, חלב ומים בהתאם לתקן DIN 68861-1A.

מיועד למשטחי עץ פורחיביים.

מיועד לשימוש פנימי בלבד

לאחר יבוש מוצר זה בטוח לבני אנוש, בעלי חיים, ולצמחים.

מאושר למזון (EN1186)

מתאים לשימוש בצעצועי ילדים בהתאם לתקן EN71.3 (תקן אירופאי) ועמיד לרוק וזיעה בהתאם לתקן DIN53160 (תקן גרמני תעשייתי).

אריזה

המוצר מגיע באריזה של 0.5 ליטר, בגוון שקוף מט

חיי מדף: 5 שנים ממועד הייצור, בסביבה יבשה ובאריזה מקורית.

תנאי אחסון: מקום מאוורר ומוצל עד טמפ' של 25°C ו-65% לחות.

נתונים טכניים*

שקוף מט	גוון
70-50s DIN	צמיגות
0.97-0.92 g/cm ³	משקל סגולי
60°C	נקודת רתיכה
ליטר שמן מכסה כ- 24m ² בשכבה אחת	שטח כיסוי

הכנת השטח והוראות יישום

המוצר מוכן לשימוש, אין לדלל מוצר זה, יש לערבב היטב את האריזה. משטח העץ חייב להיות נקי, יבש ועם אחוז לחות שלא עולה על 18%. המוצר מיועד לעץ חשוף, אין ליישם מעל לכה. יש לנקות את השטח המיועד לשימון מכל חומר זר שמעליו כגון: צבעים ישנים, שומנים ולכות. יש ליישם את השמן במקום נסתר על מנת לראות את התוצאה הסופית של גוון העץ, למזוג שמן על מטלית יבשה ולמרוח את העץ בשכבה דקה של השמן, להמתין לספיגה טובה של השמן בין 8 ל-10 שעות וליישם שכבה שנייה או שלישית, לפי הצורך.

זמני ייבוש

זמן ייבוש הוא בין 8 ל-10 שעות, בתנאי מזג אוויר סטנדרטים של 23°C ו-50% לחות.
- טמפ' ולחות גבוהה/נמוכה יותר עלולים לשנות את זמני הייבוש.
- יש לאפשר אוורור טוב בזמן הייבוש

אזהרות והוראות בטיחות

הרחק מחום. לא למאכל. ראה גיליון בטיחות. יישום ושימוש במוצר יש לעשות בהתאם לתקנות הבטיחות, גהות ואיכות הסביבה בישראל. יש לקרוא את הוראות הבטיחות והאזהרות (MSDS) המופיעות בגיליון הבטיחות אותו ניתן לקבל במוקד המומחים *6477, וכן על גבי תווי המוצר.

הערות כלליות

משווק על ידי טמבור בע"מ ח.פ. 520038613, מאיר אריאל 6 בנין אינטרגאמא נתניה ת.ד. 8488, בעלת מערכת משולבת העומדת בדרישות איכות בטיחות ואיכות סביבה בהתאמה לתקנים ISO 14001, ISO 45001, ISO 9001 ואשר מאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי.

מיוצר ע"י: Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG, וורנדורף, גרמניה.

אסור בהחלט לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידי טמבור. אין ליישם כאשר הטמפרטורה מתחת ל- 10°C והלחות היחסית מעל 85%. השגת התוצאות הרצויות מותנית בהשמה נכונה של המוצר תוך הקפדה על הוראות השימוש. על המשתמש לוודא, לפני השמת המוצר, כי הוא אכן מיועד למטרות השימוש בו וכי המשטח האמור להיות מיושם ותשתיתו מתאימים ליישום המוצר. יש לעגן המוצר בעת הובלתו ברכב ולנסוע בזהירות. תיתכן סטייה בתכולת האריזה של עד $\pm 2\%$.

שימו לב!

הדף הטכני באתר האינטרנט של החברה משתנה מעת לעת, ולכן יש לעיין בו לפני ביצוע העבודה: www.tambour.co.il
למידע נוסף אנא פנו אל מוקד המומחים של טמבור – בטלפון: *6477.

עדכון תאריך: 08.08.2021